

DISOLCAL-X

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Disolvente universal de secado medio rápido para diluciones en aplicaciones de pinturas sintéticas de disolvente y para la limpieza de herramientas en obra.

2. APLICACIONES

- Limpieza de herramientas en obra.
- Limpieza de determinadas manchas, tintas, pinturas secas, etc.
- Como diluyente de pinturas de disolvente.

3. VENTAJAS

- Limpia una amplia gama de pinturas secas acumuladas en las herramientas de obra o sobre cualquier superficie.
- Posee un punto de evaporación bajo por lo cual su secado es bastante rápido.
- Sirve como diluyente de pinturas de disolvente para su aplicación a pistola.

4. MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la superficie a limpiar con brocha, pulverizador, vertido, etc, dejando actuar durante unos minutos para que ataque y reblandezca la película de pintura. Repetir la operación varias veces si es necesario hasta completa limpieza de la mancha o herramienta.

En las diluciones hacer prueba primero para conseguir la viscosidad ideal de la mezcla.

5. ESPECIFICACIONES

- Aspecto: Líquido
- Color: Transparente
- Densidad: 0.87 +/- 0.02 g/cc

DISOLCAL-X

6. OBSERVACIONES

Si se va a utilizar sobre superficies porosas, barnizadas, lacadas, etc se debe hacer una prueba primero para comprobar si hay algún ataque a dicha superficie.

Ante una exposición prolongada, usar mascarilla de gases o utilizarlo en un lugar con buena ventilación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Usar guantes y gafas de seguridad para su manipulación.

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y si persiste la irritación acudir al médico.

En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.

Se presenta en envases plásticos de 30 l.

Conservar en el envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco.