

HIDROCEM

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Aditivo líquido hidrofugante para morteros y hormigones, dando gran impermeabilidad al agua.

2. APLICACIONES

- En impermeabilizaciones de revocos, enlucidos, pilares, todo tipo de muros, depósitos, fachadas, prefabricados de hormigón, etc.
- Para uso en hormigón armado de cimentaciones, muelles, túneles y todo tipo de obra.

3. VENTAJAS

- Excelentes propiedades hidrofugantes, proporcionándole al hormigón y mortero un gran aumento de la impermeabilidad.
- Muy fácil de usar por su incorporación directa al agua de amasado.
- Ayuda a prevenir la aparición de eflorescencias.
- Gran reducción de la absorción capilar de agua.
- No reduce la transpiración en muros y tabiques.
- Exento de cloruros y elementos dañinos, evitando la corrosión de las armaduras.

4. MODO DE EMPLEO

Añadir siempre sobre el agua de amasado en la dosis de 1 litro de aditivo por cada 100 kg. de cemento.

5. ESPECIFICACIONES

- Aspecto: Líquido
- Color: Blanco
- Densidad: 1.02+/- 0.02 g/cc
- PH: 10-12
- Residuo seco: 48-52

HIDROCEM

6. OBSERVACIONES

No usar nunca sobre la mezcla seca de cemento y árido ya que su distribución no es homogénea.

Agitar bien los envases antes de su uso, sobre todo cuando tenga un prolongado almacenamiento.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Usar guantes para su manipulación.

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua.

En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.

Se presenta en envases plásticos de 30 l.

Conservar en el envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco.