

## ECOLINEAS

### 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Líquido en base acuosa con elevado poder de penetración y adherencia, formulado con copolímeros acrílicos especial para la fijación de las líneas de replanteo.

### 2. APLICACIONES

- Para el sellado y la fijación de líneas de replanteo (azulete), evitando que se borren.

### 3. VENTAJAS

- Excelente poder de penetración debido al mínimo tamaño de partícula.
- Elevada adherencia sobre el hormigón evitando que se borren las líneas.
- Favorece el trabajo debido a que se mantienen en todo momento las líneas vistas.
- Producto en base agua totalmente ecológico.

### 4. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasas, aceites, verdín, desencofrante, etc.

Antes de la aplicación se debe homogeneizar bien el producto en el envase.

La aplicación se puede realizar con pulverizador o pistola. Aplicar a lo largo de la línea en abundante cantidad pero sin dejar encharcamientos sobre la superficie.

ECOLINEAS se aplica puro ya que está comercializado directo al uso.

Dejar secar varias horas antes de transitar por encima.

## ECOLINEAS

### 5. ESPECIFICACIONES

- Aspecto: ..... Líquido
- Color: ..... Blanquecino
- Densidad: ..... 1.02+/- 0.02 g/cc
- pH: ..... 7 -9
- Rendimiento aproximado: ..... 4-6 m<sup>2</sup>/l

### 6. OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas del soporte inferiores a 5°C o superiores a 35°C  
No aplicar sobre soportes mojados o si se prevee que pueda llover en las próximas horas.  
Las herramientas se lavan con agua.

### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Usar guantes para su manipulación.  
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua.  
En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.  
Se presenta en envases plásticos de 30 litros.  
Conservar en el envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco.