

FIVICAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Malla de fibra de vidrio de características especiales para armar impermeabilizaciones con elastómero (caucho sintético).

2. APLICACIONES

- Para armar impermeabilizaciones con el elastómero ECOLAST en terrazas, cubiertas, etc sobre distintas superficies como hormigón, baldosas, terrazo, mortero, etc.

3. VENTAJAS

- Aumenta la adherencia del revestimiento al soporte.
- Arma favorablemente la impermeabilización, soportando fuertes cambios de temperaturas, movimientos estructurales, etc.
- Debido a su composición y gramaje es muy fácil de colocar.

4. MODO DE EMPLEO

Se coloca después de la primera capa de ECOLAST , realizando la fijación con la segunda mano. Se debe colocar sin arrugas, ampollas ni zonas descubiertas haciendo solapes de aproximadamente 15 cm y en el sentido de la caída de las aguas . Colocarla también en la unión de la vertical con la horizontal en la preparación de medias cañas.

5. ESPECIFICACIONES

- Aspecto: Malla
- Color: Blanco
- Ancho: 100 cm
- Espesor: 0,09 cm +/- 5 %
- Peso: 56 g/m² +/- 5 %
- Abertura: 2x1
- Resistencia a tracción longitudinal: 800 +/-200 N/5 cm
- Resistencia a tracción transversal: 700 +/-200 N/5 cm

FIVICAL

6. OBSERVACIONES

Colocar el producto sin arrugas ni bolsas de aire.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Se presenta en rollos de 1 m de ancho y 50 m de largo.

Conservar en el envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco.