

## PINTEXCAL SUELOS

### 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Revestimiento acrílico en base acuosa para la protección y decoración de suelos de hormigón tanto en interiores como exteriores. Presenta muy buenas resistencias a la abrasión y excelente conservación del color.

### 2. APLICACIONES

- En la protección y decoración de suelos de hormigón en almacenes, pistas deportivas, carriles bici, aceras, etc.

### 3. VENTAJAS

- Protege el hormigón y ofrece un acabado decorativo.
- Buenas resistencias a la abrasión y a la luz.
- Excelente adherencia al soporte.
- Producto en base acuosa.

### 4. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasas, aceites, verdín, etc.

Antes de la aplicación se debe homogeneizar bien el producto en el envase.

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o pistola. La primera mano se debe aplicar diluida 4 partes de PINTEXCAL SUELOS con 1 parte de agua o bien aplicar la imprimación ECOACRIM en base acuosa para aumentar la adherencia.

Aplicar una segunda capa sin diluir a las 8-10 horas una vez esté seca la primera mano.

Dejar secar aproximadamente 2 días antes de abrir al tráfico.

El producto tiene un rendimiento aproximado de 3-5 m<sup>2</sup>/l dependiendo mucho de la porosidad del suelo.

## PINTEXCAL SUELOS

### 5. ESPECIFICACIONES

- Aspecto: ..... Líquido-pasta
- Color: ..... Varios colores
- Densidad: ..... 1.36+/- 0.02 g/cc
- Viscosidad: ..... 7000 cPs
- pH: ..... 7 -9
- Rendimiento aproximado: ..... 3-5 m<sup>2</sup>/kg

### 6. OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas del soporte inferiores a 5°C o superiores a 35°C  
No aplicar sobre soportes mojados o si se prevee que pueda llover en las siguientes 24 horas.  
Las herramientas se lavan con agua.

### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Usar guantes para su manipulación.  
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua.  
En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.  
Se presenta en envases plásticos de 25 kg.  
Conservar en el envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco.